

# Gummiprofile



## OSE-P 14 36 00

Höhe	36 mm
Profilfuss	T-Fuss
Dichtlippe	Eine
Breite	14 mm
Durchmesser Sensorkanal	Ø 11 mm
Breite des Fusses	9,6 mm
Material	EPDM
Rollenlänge	50 m
Kompatible OSE-Sensoren	OSE-S 65xx, 66xx, 67xx und 68xx
Kompatible Auflaufstopper	OSE-B 3012, OSE-B 3512



## OSE-P 14 36 04

Höhe	36 mm
Profilfuss	T-Fuss, Abreisskanten
Dichtlippe	Eine
Breite	14 mm
Durchmesser Sensorkanal	Ø 11 mm
Breite des Fusses	5 mm / 7.4 mm (Abreissfuss)
Material	EPDM
Rollenlänge	50 m
Kompatible OSE-Sensoren	OSE-S 65xx, 66xx, 67xx und 68xx
Kompatible Auflaufstopper	OSE-B 3512



## OSE-P 20 40 00

Höhe	40 mm
Profilfuss	T-Fuss, Abreisskanten
Dichtlippe	Keine
Breite	20 mm
Durchmesser Sensorkanal	Ø 10,9 mm
Breite des Fusses	15,5 mm / 19,5 mm (Abreissfuss)
Material	EPDM
Rollenlänge	30 m (98.5 ft)
Kompatible OSE-Sensoren	OSE-S 1xxx
Kompatibler Auflaufstopper	OSE-B 3518
Kompatibles Alu-Profil	ALU-2007



## OSE-P 20 40 01

Höhe	40 mm
Profilfuss	T-Fuss
Dichtlippe	Eine
Breite	20 mm
Durchmesser Sensorkanal	Ø 10,9 mm
Breite des Fusses	15,3 mm
Material	EPDM
Rollenlänge	40 m
Kompatible OSE-Sensoren	OSE-S 65xx, 66xx, 67xx und 68xx
Kompatibler Auflaufstopper	OSE-B 3518
Kompatible Alu-Profile	ALU-2007, ALU-2509



## OSE-P 25 30 00

Höhe	30 mm
Profilfuss	T Foot, Abreisskanten
Dichtlippe	Keine
Breite	25 mm
Durchmesser Sensorkanal	Ø 10,9 mm
Breite des Fusses	15,8 mm / 20 mm (Abreissfuss)
Material	EPDM
Fingererkennung	Ja
Unwirksamer Endbereich	80 mm
Rollenlänge	50 m
Kompatible OSE-Sensoren	OSE-S 1xxx
Kompatibler Auflaufstopper	OSE-B 3518
Kompatibles Alu-Profil	ALU-2509



## OSE-P 25 33 00

Höhe	33 mm
Profilfuss	C-Fuss
Dichtlippe	Keine
Breite	25 mm
Aussendurchmesser	Ø 13,4 mm
Durchmesser Sensorkanal	Ø 10,9 mm
Breite des Fusses	16 mm
Material	EPDM
Fingererkennung	Ja
Unwirksamer Endbereich	50 mm
Rollenlänge	25 m
Kompatible OSE-Sensoren	OSE-S 1xxx
Kompatibler Auflaufstopper	OSE-B 3518
Kompatibles Alu-Profil	ALU-2509

# Gummiprofile



## OSE-P 25 33 00 NBR

Höhe	33 mm
Profilfuss	C-Fuss
Dichtlippe	Keine
Breite	25 mm
Aussendurchmesser	Ø 13.4 mm
Durchmesser Sensorkanal	Ø 10.9 mm
Breite des Fusses	15.8 mm / 20 mm (Abreissfuss)
Material	NBR
Fingererkennung	Ja
Unwirksamer Endbereich	50 mm
Rollenlänge	50 m
Kompatible OSE-Sensoren	OSE-S 1xxx
Kompatibler Auflaufstopper	OSE-B 3518
Kompatibles Alu-Profil	ALU-2509



## OSE-P 25 75 00

Höhe	75 mm
Profilfuss	T-Fuss
Dichtlippe	Eine
Breite	25 mm
Durchmesser Sensorkanal	Ø 21 mm
Breite des Fusses	15.8 mm / 20 mm (Abreissfuss)
Material	EPDM
Rollenlänge	30 m
Kompatible OSE-Sensoren	OSE-S 65xx, 66xx, 67xx und 68xx
Kompatible Druckwellenschalter	Für alle DW-Typen
Kompatibler Auflaufstopper	OSE-B 5518
Kompatibles Alu-Profil	ALU-2509



## OSE-P 25 75 01

Höhe	75 mm
Profilfuss	T-Fuss
Dichtlippe	Eine
Breite	25 mm
Durchmesser Sensorkanal	Ø 10.9 mm
Breite des Fusses	15.5 mm / 19.5 mm (Abreissfuss)
Material	EPDM
Rollenlänge	30 m
Kompatible OSE-Sensoren	OSE-S 65xx, 66xx, 67xx und 68xx
Kompatibler Auflaufstopper	OSE-B 5518
Kompatibles Alu-Profil	ALU-2509



## OSE-P 25 90 00

Höhe	30 mm
Profilfuss	T-Fuss
Dichtlippe	Eine
Breite	25 mm
Durchmesser Sensorkanal	Ø 10.9 mm
Breite des Fusses	18.5 mm
Material	EPDM
Rollenlänge	30 m
Kompatible OSE-Sensoren	OSE-S 65xx, 66xx, 67xx und 68xx
Kompatibler Auflaufstopper	OSE-B 6728
Kompatibles Alu-Profil	ALU-2509



## OSE-P 30 58 00

Höhe	58 mm
Profilfuss	Clipsfuss
Dichtlippe	Keine
Breite	30 mm
Aussendurchmesser	Ø 13.4 mm
Durchmesser Sensorkanal	Ø 10.9 mm
Breite des Fusses	17 mm
Material	EPDM
Fingererkennung	Ja
Unwirksamer Endbereich	80 mm
Rollenlänge	50 m
Kompatible OSE-Sensoren	OSE-S 1xxx
Kompatibler Auflaufstopper	OSE-B 5518
Kompatibles Alu-Profil	ALU-3009



## OSE-P 30 65 00

Höhe	65 mm
Profilfuss	T-Fuss, Abreisskanten
Dichtlippe	Eine
Breite	30 mm
Durchmesser Sensorkanal	Ø 11 mm
Breite des Fusses	15.5 mm / 19.5 mm (Abreissfuss)
Material	EPDM
Rollenlänge	30 m
Kompatible OSE-Sensoren	OSE-S 65xx, 66xx, 67xx und 68xx
Kompatibler Auflaufstopper	OSE-B 5328
Kompatibles Alu-Profil	ALU-2509

# Gummiprofile



## OSE-P 30 90 01

Höhe	90 mm
Profilfuss	C-Fuss
Dichtlippe	Keine
Breite	30 mm
Aussendurchmesser	Ø 13.4 mm
Durchmesser Sensorkanal	Ø 10.9 mm
Breite des Fusses	18 mm
Material	EPDM
Fingererkennung	Ja
Unwirksamer Endbereich	50 mm
Rollenlänge	25 m
Kompatible OSE-Sensoren	OSE-S 1xxx
Kompatibler Auflaufstopper	OSE-B 5518
Kompatibles Alu-Profil	ALU-3009



## OSE-P 40 40 00

Höhe	40 mm
Profilfuss	Doppelter T-Fuss
Dichtlippe	Keine
Breite	40 mm
Durchmesser Sensorkanal	Ø 21 mm
Material	EPDM
Rollenlänge	15.2 m
Kompatible OSE-Sensoren	OSE-S 50xx



## OSE-P 45 60 00

Höhe	60 mm
Profilfuss	T-Fuss
Dichtlippe	Zwei
Breite	45 mm
Durchmesser Sensorkanal	Ø 10.9 mm
Breite des Fusses	15.5 mm / 19.8 mm (Abreissfuss)
Material	EPDM
Rollenlänge	25 m
Kompatible OSE-Sensoren	OSE-S 65xx, 66xx, 67xx und 68xx
Kompatibler Auflaufstopper	OSE-B 5328



## OSE-P 45 60 04

Höhe	60 mm
Profilfuss	Torque-Force Fuss
Dichtlippe	Eine
Breite	45 mm
Durchmesser Sensorkanal	Ø 11 mm
Breite des Fusses	33 mm
Material	EPDM
Rollenlänge	30 m
Kompatible OSE-Sensoren	OSE-S 65xx, 66xx, 67xx und 68xx
Kompatibler Auflaufstopper	OSE-B 5328



## DW PROFILE 21 Z 58

Höhe	25 mm
Profilfuss	C-Fuss
Dichtlippe	Keine
Breite	26 mm
Durchmesser Sensorkanal	Ø 21 mm
Breite des Fusses	20 mm
Material	NBR
Rollenlänge	25 m
Kompatible Druckwellenschalter	Für alle DW-Typen
Kompatibles Alu-Profil	ALU-2509