

LM3800TX DC AUFSTECKANTRIEB

Wartungsfreier Aufsteckantrieb für Sektionaltore.



HAUPTMERKMALE

**HOCHLEISTUNGS-
ANTRIEB**
DC Motor mit auto-
matischer Krafteinstellung

PLATZSPAREND
Design ermöglicht
vielseitige Anwendung

ZUGKRAFT
Für Tore bis 130 kg



SMART

PLATZSPARENDES DESIGN BIETET RAUM FÜR MEHR.

SOFT-START UND SOFT-STOPP ERMÖGLICHT LEICHTGÄNGIGEN BETRIEB.

INKLUSIVE E-SCHLOSS ERSCHWERT DEN UNBEFUGTEN ZUGANG ZUR GARAGE.

LEISE UND ZUVERLÄSSIG

LEISER DC MOTOR REDUZIERT DIE GERÄUSCH- UND VIBRATIONSENTWICKLUNG UND ERMÖGLICHT RUHIGEN BETRIEB.

HOCHLEISTUNGSANTRIEB FÜR TORE BIS 130 KG.

GARANTIE MOTOR: 2 JAHRE, ZUBEHÖR: 2 JAHRE.

SICHER

GARAGENTORAUTOMATION ERSCHWERT DEN UNBEFUGTEN ZUGANG ZUR GARAGE.

AUTOMATISCHES SCHLIESSEN DES TORES GEMÄSS DEFINIERTER ZEIT.

EVOLUTION FUNK (SECURITY+ 2.0®) SENDET NACH JEDEM KNOPFD RUCK EINEN NEUEN CODE.

AUTOMATISCHE KRAFTEINSTELLUNG & HINDERNISERKENNUNG.

ZUBEHÖR INKLUSIVE:

**ZWEI 4-KANAL
UNIVERSAL HANDSENDER**
Steuert bis zu 4 Antriebe. Kompakter
und schneller Zugang zur Garage.



TX4UNIS

KUPPLUNG
Gewährleistet eine sichere Verbindung
zwischen der Welle und dem Antrieb.



E-SCHLOSS
Verriegelt das Garagentor automatisch
bei jedem Schließvorgang.



SCHLAFFSEILSCHALTER
Erhöht die Sicherheit und verhindert
das Herunterfallen des Tores.
Inklusive Kabel.



LEISTUNGSSTARKES ZUBEHÖR:

BACK-UP BATTERIE
Batterie Status via LED
Steckfertig 24 V.
80 cm Kabel.



CM475

FUNKCODESCHLOSS
Steuert das Garagentor über Eingabe
eines 4-stelligen Zahlencodes.



9747E

FAILSAFE LICHTSCHRANKE
Kompatibel mit allen LiftMaster
Garagen- und Außentorantrieben.



772E

LM3800TX 40 Nm
DC AUFSTECKANTRIEB
FÜR TORE BIS 130 KG

TECHNIK DER SPITZENKLASSE.

40 Nm

DC AUFSTECKANTRIEB
FÜR TORE BIS 130 KG.

MOTOR



- Antrieb mit 24 V DC
- Trafo-Überlastungsschutz
- Dauerschmierung
- Arbeitstemperatur: -30°C bis 50°C

VERSORGUNG



- 230-240 V AC
- 50 Hz
- 5 W Stand-by Verbrauch
- 90 cm Zuleitung

MECHANIK



- **Qualitativ hochwertiges** Gehäuse
- **Zuverlässiger und kraftvoller** Aufsteckantrieb
- **Automatische** Krafteinstellung
- **Elektronische Endschalter** für einfache Installation
- **Kupplung** entriegelbar für Handbedienung



36 U/min.

Pro Minute
zum Öffnen
des Tores

24 U/min.

Pro Minute
zum
Schließen
des Tores

STANDARD SPEZIFIKATIONEN.

SICHER

EVOLUTION FUNK (Security+ 2.0®)



- 4-Kanal Handsender (TX4UNIS¹)
- Funkfrequenz: 433 MHz
- Antriebsempfänger: 433 MHz
- Kopiergeschützte Codierung

SMART

FUNK



- 2-Wege-Kommunikation von Garagentoröffner und Zubehör.
- Empfänger mit 64 Speicherplätzen.

HOMELINK® COMPATIBLE
(VERSION V ODER SOFTWARE REV. 8)²

VERSAND.

VERSANDGEWICHT
(in kg)



KARTON

KARTON: 60.7 cm x 26.1 cm x 30 cm

- Aufsteckantrieb (40Nm)
- Zwei 4-Kanal Handsender (TX4UNIS)
- Kupplung, E-Schloss und Schlafseilschalter

SICHERHEIT.

- Externe Notentriegelung (optional)
- Sicherheitsrücklauf beim Schließen
- Sicherheitsstopp beim Öffnen
- Soft-Start / Soft-Stopp
- Automatisches Schließen programmierbar (i.V.m. installierter Lichtschranke)



¹ Der Handsender TX4UNIS ist kompatibel mit allen LiftMaster Antrieben, die seit 1997 produziert wurden.

² Erfordert u.U. einen externen Adapter je nach Modell und Produktionsjahr Ihres Fahrzeugs. Zusätzliche Informationen finden Sie auf HomeLink.com.