



# NOVOCON T 100 R DES

STEUERUNG FÜR INDUSTRIEFOLIEN- UND SEKTIONALTORE

## AUF EINEN BLICK

Geeignet für Wellen-Aufsteckantriebe mit 230 / 400 V

Ausführung DES für Motoren mit digitalem Endschalter

Steuerung auch in 2 FU Varianten verfügbar (1,5 kW und 3 kW)

Display unterstützte Menüführung

Einfache und schnelle 3-Knopf Programmierung

Impulsbetrieb

## CE DAS SET

Mikroprozessorsteuerung

Anschlusskabel mit CEE-Stecker (16 A)

Adapter für Umrüstung auf Fremd-  
antriebe

Befestigungsmaterial

## SET Bezeichnung

## Artikel-Nummer

NovoCon T 100 R (DES)

153315-01-1-50

NovoCon T 100 R FU 1,5 kW

153350-01-1-50

NovoCon T 100 R FU 3 kW

153351-01-1-50

## KRAFT UND LEISTUNG

Geeignet für	Wellen-Aufsteckantriebe mit Motorleistung bis 0,8 kW bei 230 V und 1,1 kW bei 400 V
Anschlussspannung	1~230 V AC / 3~230 V / 3~400 V AC (+10%, -15%) 50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	< 40 W
Leistungsaufnahme Ruhe	< 5 W
Wartungszyklus	Vorwahl Tor einstellbar
Service-Einstellungen	wählbar
Halbe Toröffnung	programmierbar
Sonderfunktionen	Elektronische Bremse, Automatisches Schließen, RWA, Zugangssperre, Statusrelais
Zusatzfunktionen	n. a.
Plug & Play Lösung	DC Modul, Funkschließkante

## FUNKTIONEN

Funksteuerung	Funkmodul optional
Beleuchtung	programmierbar
Lichtschanke	LS 2, LS 4, Lichtgitter
Torendlage	oben / unten programmierbar, Feinkorrektur möglich (DES)
Betriebsart	Impuls AUF / ZU, automatischer Zulauf
Zusatzfunktion	n. a.
Schleusenfunktion	gegenseitige Verriegelung
Ampelbetrieb	A 800 III
Schutzklasse	IP 54 (IP 65 lieferbar)

## DETAILS

Verpackungsmaß (H/B/T)	48,0 / 24,0 / 17,0 cm
Verpackungsgewicht	3,01 kg
Gehäusefarbe	RAL 7024 (Graphitgrau)
Frontdeckel	beidseitig klappbar
Torbewegungszähler	auslesbar
Betriebsstundenzähler (Tor)	auslesbar
Nachlaufwegkorrektur	programmierbar
Torverriegelung	n. a.
Betriebstemperatur	- 20° C / + 55° C
Schließkantensicherung	programmierbar
Fehlerhistorie	auslesbar
Werkseinstellungen	wiederherstellen möglich

